



Datenblatt:

TERRA MINISERVER G5 E- 2324G/16/2x960

Chipsatz: Intel C252 / Socket 1200 / TPM / 12G Backplane

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1100290

Referenznummer: 1100290

€ 1.829,00

SERVER Bring-In-Service 36 Monate



Der TERRA MINISERVER ist perfekt für Kleinunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen. Durch die kompakte Bauweise kann der TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.

Highlights

- PCIe 4.0
- Remote Management Modul
- TPM Modul
- Geräuschpegel des Systems liegt im Desktop-Bereich

Zusätzliche Artikelbilder



WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.



Details

	Prozessor
Pufferspeicher L3	8 MB
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz
Anzahl Prozessoren	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	LGA1200
Motherboard Chipsatz	Intel C252
	Allgemein
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
	Leistungen
Serie	MINISERVER
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2022 Windows Server 2019
Anzahl Kanäle	6 (4x über mini-SAS HD Port) 1x M.2 SATA/NVMe (2280/2260/2242)* * Grauer SATA Port wird deaktiviert, wenn SATA M.2 SSD eingesetzt wird.
	Speicher
RAM-Speicher	16 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Interner Speichertyp	DDR4 UDIMM mit ECC
Speicherkartensteckplätze	2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC
Speicherkanäle	Dual-Channel-Memory-Architecture
	Speichermedium

Optisches Laufwerk - Typ	Optional über USB (extern)
RAID Level	RAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs)
Gesamtspeicherkapazität	1920 GB
SSD Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Festplattenkapazität	2x 960 GB SSD
Speichermedien Typ	SSD
Design	
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgehäuse
Gehäusetyp	Pedestal / Mini-Tower
Leistung	
Energiequelle	Stromversorgung
Unterstützung redundantes Netzteil	Nein
Maximale Eingangsleistung	400 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
Maus	
Maus enthalten	Optional
Tastatur	
Tastatur Formfaktor	Optional
Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Integriert
LAN-Controller	2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen	
Anzahl der Erweiterungseinschübe	1x PCIe 4.0 x16
Schnittstelle	1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) optional: 1x seriell
Motherboardhersteller	Asus P12R-I
Remote-Management	Ja
Festplattencontroller	Onboard-Controller
Technische Details	
Lokalisation	International

Service-Optionen	24H Vor-Ort-Service + ME + NFS
Gewicht und Abmessungen	
Höhe	27 cm
Breite	20 cm
Tiefe	34 cm
Gewicht	16 kg
Kühlung	
Kühlung	Aktiv
Grafik	
Grafikschnittstellen	VGA
Maximaler Grafikkartenspeicher	64 MB
Grafikkarte	Aspeed AST2600
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

Service (optional erhältlich)

SERVER Bring-In-Service 36 Monate
TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 36 Monate
TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 48 Monate
TERRA Server 24H Vor-Ort-Service+ME+NFS 60 Monate

Zubehörartikel



HLDS DVD±RW/±R Slim
[USB Ext] GP57EB40 Ret.
BLACK
Artikel-Nr.: 2260316



Adaptec Kabel SFF8643 ->
SFF8643 intern 0.5m
Artikel-Nr.: 2310021



Adaptec Kabel SFF8643-
>4xSATA+SB intern 0.8m
Artikel-Nr.: 2310250



Tandberg RDX Bare Drive
USB 3.0+ extern black
Artikel-Nr.: 2640390



RAM DDR4 32GB /
PC3200 /ECC/UB/ Samsung
[2Rx8]
Artikel-Nr.: 2690083



Cherry Keyboard KC 1000
[UK] black
Artikel-Nr.: 2810594