

# Datenblatt:

## TERRA SERVER 3030 G3 (SILENT)

Chipsatz: Intel C236 / Socket 1151 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane



**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 1100993

**Referenznummer:** 1100993

**€ 1.669,00**

**36 Monate Garantie (Bring-in)**



### Zusätzliche Artikelbilder

---



## Details

---

### Allgemein

Prozessor	Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem

### Prozessor

Prozessorfamilie	1-CPU / XEON UP
Anzahl Prozessorkerne	4-Core
Bus Typ	8.0 GT/s
Prozessor-Taktfrequenz	3.0 GHz
Pufferspeicher L2	8 MB
Max. number of SMP processors	1
Prozessorsockel	LGA1151
Motherboard Chipsatz	Intel C236
Anzahl Prozessoren	1

### Speicher

RAM-Speicher	16 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Interner Speichertyp	DDR4 UDIMM mit ECC
Speichersteckplätze	4x DDR4 PC2400/2133, ECC
Speicherkanäle	Dual-Channel-Memory-Architecture

### Speichermedien

Gesamtspeicherkapazität	4 TB
Festplatten-Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Optisches Laufwerk - Typ	DVD±RW/±R
RAID Level	RAID 0/1/10/5
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5"
Eingebaut	RAID 1 - werkseitig konfiguriert
Festplatten-Drehzahl	7.200 RPM
Festplattenkapazität	2x 2TB
Speichermedien Typ	S-ATA 6GB/s onboard

### Leistung

Serie	SERVER 3000
Anzahl Kanäle	8 (4x über mini-SAS HD Port)
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2

	<b>Technische Details</b>
Lokalisation	International
VOS optional	Service-Option(en): 24 Std. Vor-Ort-Service
	<b>Gewicht &amp; Abmessungen</b>
Höhe	44.0 cm
Breite	20.0 cm
Tiefe	57.0 cm
Gewicht	27.4 kg
	<b>Kühlung</b>
Kühlung	Aktiv
	<b>Weitere Spezifikationen</b>
Anzahl der Erweiterungseinschübe	1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 3.0 x4 (x8 Connector) 1x PCI (32-bit/33 MHz)
Laufwerkseinschübe	3x 5.25" (davon 1 Stk. belegt)
Schnittstelle	1x PS/2 für Tastatur/Maus 1x VGA 4x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 2.0 4x USB 3.0 (2x vorne)
Motherboardhersteller	ASUS SERVER P10S-E/4L
Remote-Management	Optional (möglich über das ASUS SERVER ASMB8-iKVM Modul)
Festplattencontroller	onboard-Controller
	<b>Design</b>
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgehäuse
Gehäusetyp	Tower
	<b>Maus</b>
Maus enthalten	Optional
	<b>Grafik</b>
Grafikschnittstellen	VGA
Maximaler Grafikkartenspeicher	32 MB
Grafikkarte	ASPEED AST2400
	<b>Energie</b>
Energiequelle	Stromversorgung
Unterstützung für redundantes Netzteil	Optional
Maximale Eingangsleistung	650 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)

Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Temperaturbereich in Betrieb	10 °C (Empfehlung: 20 °C) - 35 °C (Empfehlung: 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)
<b>Tastatur</b>	
Tastatur Formfaktor	Optional
<b>Netzwerk</b>	
Eingebauter Ethernet-Anschluss	Integriert
LAN-Controller	4x Intel I210AT
Verkabelungstechnologie	4x 10/100/1000

### Service (optional erhältlich)

---

- 36 Monate Garantie (Bring-in)
- 36 M. VOS 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL)
- 48 M. VOS 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL)
- 60 M. VOS 24 Std. + Medieneinbehalt (D/A/CH/NL)

### Zubehörartikel

---



ASUS SERVER ASMB8-iKVM  
Modul für P10S  
**Artikel-Nr.:** 2111072



Tandberg RDX Bare Drive  
USB 3.0 intern black  
**Artikel-Nr.:** 2640354



RAM DDR4 16GB /  
PC2400 /ECC/UB/ Samsung  
(2Rx8)  
**Artikel-Nr.:** 2690016



Cherry Keyboard KC 1000  
[UK] black  
**Artikel-Nr.:** 2810594



TERRA Keyb. Corded  
Stream XT [CH] black  
**Artikel-Nr.:** 2810667



TERRA Keyboard 1000  
Corded [DE] USB black  
**Artikel-Nr.:** 2810668